

Technický list

Flügger Flutex 3 Plus



Popis produktu

Typ: Akrylátová barva na stropy a stěny, matná.

Flutex 3 Plus se snadno nanáší a poskytuje matný, nereflexivní povrch.

Aplikace

Používá se do interiéru na stropy a stěny. Tvoří omyvatelný povrch.

Podklad musí být čistý, suchý, pevný a vhodný k nátěru. Před nátěrem omyjte zdivo prostředkem Fluren 37.

Sprašné nebo savé podklady musejí být ošetřeny penetračním nátěrem Flügger Sealer.

Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním (airless tryska 521).

Flutex 3 Plus je možné ředit 10 % vody, v závislosti na podkladu a teplotě.

Nebrání průsaku vodorozpustných barviv, vodních skvrn nebo nikotinu. Pokud hrozí průsak vodorozpustných barviv, vodních skvrn nebo nikonu, použijte základ Flügger Interior Stop Primer.

Technické údaje

Husotota: 1,45 kg/l

Lesk: 3, matný

Obsah sušiny: 55 % váhy, 35 % objemu

Vydatnost: 8-9 m²/l

Teplota při nanášení: min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání

Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.: na dotek 1 hod.

další nátěr po 2 hod.

plně vyzrálý po několika dnech

Omyvatelnost dle EN 13300: třída 2

Ředění: 1. vrstva: max. 10 % vody, 2. vrstva se neředí

Čištění náradí: voda

Skladování: v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Klíč: FLUTEX 3 P

Únor 2017

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.