

Technický list Flügger Natural Wood Bivoks



Popis produktu

Flügger Natural Wood Bivoks je založen na netěkavých olejích, které práci se včelím voskem usnadňují. Poskytuje klasický, krásný, antický zlatý lesk, chrání před schnutím a povrch se snadno čistí a odpuzuje špínu.

Aplikace

Pro použití v interiéru na jakékoliv dřevo, zejména na voskové nátěry nábytku. Nanáší se čistým suchým hadrem. Vyleštíte suchým hadrem po 15-20minutách. Běžné čištění/údržba se provádí produktem Flügger Natural Wood Cleaner. Nátěr je doporučován 1-2/rok.

Technické údaje

Typ:	Bivoks
Hustota:	cca 0,92 kg/l
Obsah sušiny:	100 váhy %
Vydatnost:	cca 25 m ² /l
Teplota při nanášení:	min. +15 °C
Doba schnutí při 20 °C, 60 % RH:	leštění: 15-20 min. plně vyzrálý: neschně
Ředění:	neředí se

Klíč: BIVOKS

Únor 2010, nahrazuje duben 2001

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.