


Technický list Flügger Sandplast S



Popis produktu

- připraven k použití, vhodný na sprejové stříkání
- výhodný poměr cena/kvalita
- výborný pro strukturální nanášení na strop
- bílý odstín pro snadné přetírání barvami



Aplikace

Vhodný k ošetření stěn a stropů v suchých místnostech v interiéru. Vhodný na omítky, beton, lehký beton a dřívě natřené povrchy.

Také vhodný ke strukturálním technikám nanášení na stropy.

Ošetřovaný podklad musí být čistý, proschlý, soudržný a vhodný k nátěru.

Vhodný do speciálních stříkacích zařízení pro tmely. Po nanesení stříkacím strojem je povrch nutno vyhladit stěrkou.

Před další úpravou povrchu je vhodné ošetřit povrch penetračním nátěrem Flügger Sealer.

Upozornění: Při broušení povrchu používejte ochranu očí a protiprachovou masku.

Technické údaje

Typ:	sprejový tmel
Barva:	bílá
Hustota:	1,7 kg/l
Obsah sušiny:	71% váhy
Vydatnost:	0,5 - 2 m ² /l
Teplota při nanášení:	min. +10 °C, maximální vlhkost 80 % RH
Doba schnutí při 20°C, 60% vlh.:	na dotek 2 hod. další nátěr po 24 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Emise dle EN160000-9:2006:	< 16 µg/m ² h po 28 dnech, dle IAW. EN 15251
Přidržnost k betonu:	0,64 Mpa
Maximální vrstva:	max. 3 mm
Velikost zrna:	max. 0,25 mm
Ředění:	voda, obvykle se neředí
Čištění náradí:	voda
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Klíč: SANDPL S

Květen 2017

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.