

Technický list

Flügger 290 Non-woven



Popis produktu

PVA-vyztužené škrobové lepidlo na tapety
Mléčně bílé za mokra, po uschnutí čiré

Použití

Do interiéru v suchých místnostech na tapety s netkaným povrchem na zadní straně.
Aplikujte manuálně nebo přístrojem na nanášení lepidla.

Aplikace

Povrch musí být čistý, suchý a pevný. Odstraňte všechny zbytky starých tapet a jiné nerovnosti.
Čištění výrobkem Fluren 37.

Savé podklady ošetřete Flügger Sealer.

Lesklé povrchy zbruste a natřete Flügger Interior Fix Primer.

Naneste lepidlo na stěnu štětcem nebo válečkem. Nechte chvíli zaschnout, dokud lepidlo není „mazlavé“.

Správná praxe

Během tapetování a po něm zajistěte dobrou ventilaci.

Technické údaje

Typ:	PVA-vyztužené škrobové lepidlo	
Hustota:	1.06 kg/l	
Sušina:	váha%: 21	Objem%: 17
Vydatnost:	4-6 m ² /l	
Teplota při nanášení:	min. +15°C	
Ředění:	neředí se	
Čištění nářadí:	okamžitě horkou vodou a mýdlem	
Skladování:	v chladu, suchu, chraňte před mrazem	

Klíč: FLU 290

Prosinec 2015, nahrazuje srpen 2011

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.