

Technický list

Flügger Buničité podkladové tapety/buničité podkladové tapety Smooth (Flügger Plain/Plain Smooth)

Popis produktu

Typ: Sklovláknitý filc potažený na zadní straně akrylátovou pěnou.

Určený na stěny a stropy k přelepení sklovláknitých tapet s nízkou strukturou nebo zrnité omítky. Poté se přetírá nebo přelepí tapetou.

Buničité podkladové tapety jsou doporučeny v případě požadovaného následného ntáěru, buničité podkladové tapety Smooth jsou doporučeny, pokud se nanáší tapeta.

Aplikace

používá se v suchých místnostech.

Podklad musí být čistý, suchý, pevný a rovný. Spráshné nebo savé podklady musejí být ošetřeny penetračním nátěrem Flügger Sealer.

Lepidlo: Flügger 377, spotřeba 2-3 m²/l.

Nanášení: Lepí se bez překryvu nebo s překryvem, který se dvojmo prořízne.

Přetírání: První nátěr se doporučuje provést Flügger základním nátěrem na tapety. Druhý nátěr se provádí libovolnou barvou na stěny a stropy v požadovaném lesku a odstínu.

Přelepení tapetou: Před lepením se doporučuje tapetu natřít Flügger základním nátěrem na tapety.

Technické údaje

Vzor	Váha g/m ²	Tažná síla vert.	kgf/5cm horizont.	role
46110	130	14	11	1 x 10 m
46111	130	14	11	1 x 25 m
46210	145	11	8	1 x 10 m
46222	145	11	8	1 x 25 m

Spotřeba barvy: první nátěr 0,2 - 0,3 l/m², další nátěry: 0,12 - 0,15 l/m².

Spotřeba barvy závisí na druhu barvy a způsobu nanášení.

Klíč: PLAIN

Listopad 2015, nahrazuje leden 2011

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krmov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.