


Technický list Flügger Sandplast LH



Popis produktu

- připraven k použití, neutrálně šedobílý, lehký a hladký
- vysoké vyplňovací schopnosti s jemným zrnem pro všestranné použití
- snadno se brousí



Aplikace

Vhodný k ošetření stěn a stropů v suchých místnostech v interiéru. Vhodný na omítky, beton, lehký beton a dřevo natřené povrchy.

Podklad musí být čistý, suchý, pevný a vhodný k nátěru.

Nanáší se stěrkou.

Před finálním ošetřením barvou je doporučeno použít vhodný penetrační nátěr.

Upozornění: Při broušení povrchu používejte ochranu očí a protiprachovou masku.

Technické údaje

Barva:	světle šedá
Hustota:	1,1 kg/l
Obsah sušiny:	55% váhy
Vydatnost:	0,5 - 2 m ² /l
Teplota při nanášení:	min. +10 °C, maximální vlhkost 80 % RH
Doba schnutí při 20°C, 60% vlh.:	na dotek 2-4 hod. další nátěr po 24 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Přidržnost k betonu:	0,66 MPa
Maximální vrstva:	max. 4 mm
Velikost zrna:	max. 0,20 mm
Ředění:	voda, obvykle se neředí
Čištění nářadí:	voda
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Klíč: SANDPL LH

Únor 2017

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.